

ZMIANY W STRUKTURZE BAZY DANYCH BAZY GLOBALNEJ PROGRAMU RAKSSQL

Target database: C:\2008.4.0.687\RAKS3000.GDB
 Master database: C:\2008.2.6.661\RAKS3000.GDB

Generated: 2008-09-30 11:36:20

KP_SLO_TRYB_ROZW_UMOWY.TRYB

Field, Different

Different Properties: Type, Domain

```
Script: ALTER TABLE KP_SLO_TRYB_ROZW_UMOWY
ALTER COLUMN TRYB
TYPE STRING100_D;
ALTER TABLE KP_SLO_TRYB_ROZW_UMOWY
ALTER COLUMN TRYB
TYPE VARCHAR(100);
```

	VARCHAR(100)	VARCHAR(255)
	STRING100_D	STRING255_D

AD_FIRMS.OWNER_PHONE_NUMBERS

Field, Different

Different Properties: Type, Domain

```
Script: ALTER TABLE AD_FIRMS
ALTER COLUMN OWNER_PHONE_NUMBERS
TYPE STRING40_D;
ALTER TABLE AD_FIRMS
ALTER COLUMN OWNER_PHONE_NUMBERS
TYPE VARCHAR(40);
```

	VARCHAR(40)	VARCHAR(255)
	STRING40_D	STRING255_D

AD_FIRMS.FIRM_PHONE_NUMBERS

Field, Different

Different Properties: Type, Domain

```
Script: ALTER TABLE AD_FIRMS
ALTER COLUMN FIRM_PHONE_NUMBERS
TYPE STRING40_D;
ALTER TABLE AD_FIRMS
ALTER COLUMN FIRM_PHONE_NUMBERS
TYPE VARCHAR(40);
```

	VARCHAR(40)	VARCHAR(255)
	STRING40_D	STRING255_D

AF_PREZENTACJE.AF_PREZENTACJE_AU_TGR

Trigger, Different

Different Properties: Body

```

Script: SET TERM ^ ;

ALTER TRIGGER AF_PREZENTACJE_AU_TGR
ACTIVE AFTER UPDATE
POSITION 0
AS
begin
/* Automatyczne uaktualnienie nazwy pozycji w menu podpiętej do prezentacji */
if (NEW.NAZWA<>OLD.NAZWA) then
update AF_MENU_POZYCJE set NAZWA = NEW.NAZWA
where (ID_PREZENTACJI=NEW.ID) and (NAZWA=OLD.NAZWA);
/* Obsługa pokazania/ukrycia prezentacji w menu */
if (NEW.CZY_W_PRZYGOTOWANIU<>OLD.CZY_W_PRZYGOTOWANIU) then
update AF_MENU_POZYCJE set CZY_PREZ_W_PRZYGOTOWANIU = NEW.CZY_W_PRZYGOTOWANIU
where ID_PREZENTACJI = NEW.ID;
end ^

SET TERM ; ^
begin
begin

```

AF_KATEGORIE_RAPORTOW.AF_KATEGORIE_RAPORTOW_AU_TGR

Trigger, Different

Different Properties: Body

```

Script: SET TERM ^ ;

ALTER TRIGGER AF_KATEGORIE_RAPORTOW_AU_TGR
ACTIVE AFTER UPDATE
POSITION 0
AS
begin
/* Automatyczne uaktualnienie nazwy pozycji w menu podpiętej do kategorii */
if (NEW.NAZWA<>OLD.NAZWA) then
update AF_MENU_POZYCJE set NAZWA = NEW.NAZWA
where (ID_KATEGORII_RAP=NEW.ID) and (NAZWA=OLD.NAZWA);
end ^

SET TERM ; ^
begin
begin

```

AF_RAPORTY.AF_RAPORTY_AU_TGR

Trigger, Different

Different Properties: Body

```

Script: SET TERM ^ ;

ALTER TRIGGER AF_RAPORTY_AU_TGR
ACTIVE AFTER UPDATE
POSITION 0
AS
begin
/* Automatyczne uaktualnienie nazwy pozycji w menu podpiętej do raportu */
if (NEW.NAZWA<>OLD.NAZWA) then
update AF_MENU_POZYCJE set NAZWA = NEW.NAZWA
where (ID_RAPORTU=NEW.ID) and (NAZWA=OLD.NAZWA);
/* Przebudowanie menu po przeniesieniu raportu do innej kategorii */
if (NEW.ID_KATEGORII <> OLD.ID_KATEGORII) then
execute procedure AF_SP_ZMIANA_KAT_RAPORTU_W_MENU(
NEW.ID, NEW.NAZWA, OLD.ID_KATEGORII, NEW.ID_KATEGORII);
end ^

SET TERM ; ^
begin
begin

```